

CIRKAN ZS



Hidráulico



Aceite hidráulico y lubricación general de alto rendimiento

APLICACIONES

Sistemas hidráulicos y lubricación.

Aceite mineral que contiene aditivos y viscosidades apropiadas para la lubricación de partes móviles, que trabajan en condiciones severas de operación, temperatura y carga.

- ◆ Maquinaria de precisión.
- ◆ Reductores y variadores de velocidad que no requieran EP.
- ◆ Maquinaria lubricada por niebla y que no requieran EP.
- ◆ Lubricación a toda pérdida de maquinaria que requiera propiedades antidesgaste.

ESPECIFICACIONES

Internacionales

- ◆ ISO 6743/6 CKB
- ◆ ISO 12925-1 cat. CKB

PROPIEDADES

- ◆ Alto índice de viscosidad natural.
- ◆ Buena compatibilidad con sellos.
- ◆ Muy buenas propiedades antidesgaste.
- ◆ Excelente propiedades anti espumantes, anticorrosivas y contra la oxidación.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	ASTM	CIRKAN ZS	
		220	320
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.898	0.899
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	220	320
Indice de viscosidad	D-2270	93	93
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-15	-12
Punto de inflamación, °C	D-92	284	290

2012