

# MOTO 2 T



## Lubricante para motocicleta de dos tiempos

Elaborado con aceite mineral altamente refinado y aditivos específicos para la protección de motores de dos tiempos enfriados por aire.

### APLICACIONES

#### Motores de dos tiempos.

Para la lubricación de motores de dos tiempos a gasolina enfriados por aire.

#### Motos de turismo o alto rendimiento.

- ◆ Motocicletas de turismo o de alto rendimiento.
- ◆ Motonetas, triciclos y cuatrimotos.
- ◆ Segadoras de pasto.
- ◆ Plantas generadoras de electricidad.

#### Miscibilidad completa en la gasolina.

*No usar en motores de cuatro tiempos, mezclar con el combustible en la proporción recomendada por el fabricante del equipo.*

### ESPECIFICACIONES

#### Internacionales.

- ◆ API TC
- ◆ JASO FB

### PROPIEDADES

#### Lubricación total.

#### Limpieza y protección.

- ◆ Ayuda a reducir el desgaste.
- ◆ Protege contra la formación de depósitos, agarrotamiento y rayado de pistones.
- ◆ Evita la carbonización de bujías.
- ◆ Muy alta protección contra la formación de herrumbre.

### CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO ASTM	MOTO 2T
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.891
Color	CYP-PL09	Verde
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	7.5
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	46
Punto de inflamación, °C	D-92	80
Cenizas sulfatadas, %	D-874	0.1

2012

#### Total México S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949



TOTAL