

MOTO 4 T SL MA



Lubricante para motocicleta de cuatro tiempos

Elaborado con aceite mineral altamente refinado y aditivos multifuncionales para la protección de motores de cuatro tiempos de motocicletas.

APLICACIONES

Motores de cuatro tiempos.

Para la lubricación de motores de cuatro tiempos de motocicletas.

Motos de turismo o alto rendimiento.

- ◆ Para el tráfico en la ciudad.
- ◆ Competencia en pista, cross o enduro.

ESPECIFICACIONES

Internacionales.

- ◆ API SL
- ◆ JASO MA
- ◆ Viscosidad SAE 20W-50

PROPIEDADES

Lubricación total.

- ◆ Alta resistencia de película.
- ◆ Máxima protección a alta y baja temperatura.

Limpieza y protección.

- ◆ Alta detergencia y dispersancia.

Estabilidad térmica.

- ◆ Control de carbonización de bujías.
- ◆ Control del desgaste y formación de espuma.

Anti *slipagge*.

- ◆ Limita el deslizamiento del embrague.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO ASTM	MOTO 4T SL MA
Peso específico a 15°C	D-1298	0.885
Color	D-1500	3.5
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt	D-445	160
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	D-445	18
Punto de inflamación, °C	D-92	220
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-16
Cenizas sulfatadas, % peso	D-874	0.9

2012