

RUBIA S 20W-20



Lubricante para motores a diesel



Lubricante monogrado para motores a Diesel.

APLICACIONES

- ◆ Apropriado para motores Diesel turbocargados o de aspiración normal, para maquinaria de construcción, camiones, etc.
- ◆ También se utiliza en motores a Diesel estacionarios para generación de electricidad.
- ◆ También aplicable a cajas de velocidades y convertidores de torque. Sistemas hidráulicos, cuando los fabricantes requieren un aceite de motor con el grado de viscosidad apropiado para esta aplicación.

ESPECIFICACIONES

Internacionales	◆ ACEA	E2
	◆ API	CF/SF
Aprobaciones OEM	◆ DaimlerChrysler	MB Página 228.0
	◆ MAN	270
	◆ Caterpillar	TO-2
	◆ MIL-L-	2104 E

PROPIEDADES

Rendimiento	◆ Alto índice de viscosidad
	◆ Alta estabilidad en la operación
	◆ Excelente nivel de detergencia
	◆ Muy alto nivel de dispersancia
	◆ Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosivas
	◆ Excelentes propiedades antioxidantes, antiherrumbrantes y antiespumantes.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO ASTM	SAE 20W-20
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.896
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	8.5
Índice de viscosidad	D-2270	95
Punto de inflamación, °C	D-92	> 200
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-27
Número total de base, mg KOH/g	D-2896	11.2

03/11

Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949