

MARTOL LVG 25 CF



Trabajo de metales



TOTAL

Aceite para deformación de metales.

APLICACIONES

- **MARTOL LVG 25 CF** es un aceite evanescente para embutición poco severas o de severidad media de hojas de acero y de metales no féreos. Puede ser aplicado con brocha, pincel, inmersión, pulverización o rodillo.

PROPIEDADES

- Carácter evanescente del producto,
- Buen poder humectante del lubricante, lo que garantiza un excelente estado de la superficie
- Permite en ciertos casos el trabajo con metal revestido,
- Deja una ligera capa residual y permite, en la mayoría de los casos, suprimir las operaciones de desengrase de las piezas.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODOS	UNIDADES	MARTOL LVG 25 CF
Densidad a 15°C	ISO 12185	kg/l	0,774
Viscosidad a 40°C	NFT 60-100	mm ² /s	1,75
Punto de congelación límite	NFT 60-105	°C	-12
Punto de inflamación (PM)	ISO 2719	°C	75
TAN	ASTM D 664	mg KOH/g	0,13

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL LUBRICANTES
INDUSTRIA

20-10-2020 (16-04-2013)
MARTOL LVG 25 CF

1/1

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E. mediante su asesor comercial o descargarla desde www.quick-fds.com

